

Dziś łączymy bardziej



Micra – wielkie możliwości

Platan MICRA IP PBX adresowana jest do małych firm i biur liczących od kilku do ponad dwudziestu pracowników. Doskonale będzie się nadawać do niewielkiego oddziału firmy, komisariatu, biura turystycznego czy pensjonatu. Dzięki centrali Micra rozwiązania zarezerwowane do tej pory dla dużych przedsiębiorstw stają się dostępne dla mniejszych firm.



Dostępne konfiguracje:

- do 12 linii miejskich analogowych
- do 8 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wew.)
- do 24 analogowych linii wewnętrznych
- do 24 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- do 128 portów VoIP

Ważniejsze cechy centrali:

- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
- Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa
- Zintegrowana karta Platan VoIP (opcja)
- Zintegrowana karta GSM (opcja)
- Zobacz Kto Dzwoni - prezentacja numeru (usługa CLIP) abonenta dzwoniącego na wyświetlaczach aparatów cyfrowych, systemowych i analogowych oraz w programie Platan CTI
- PRK® Program Redukcji Kosztów połączeń telefonicznych - system restrykcji, indywidualnego rozliczania i wydruków kosztów rozmów telefonicznych wzbogacony o abonentów wirtualnych i system kont indywidualnych oraz funkcję ARS/LCR (automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej)
- Integracja z siecią LAN i okablowaniem strukturalnym
- Możliwość zdalnej i lokalnej aktualizacji oprogramowania centrali
- Obudowa: standardowa (do zawieszenia na ścianie, położenia) lub RACK do szaf 19"
- Współpraca z programem Platan CTI, możliwość nagrywania rozmów
- Współpraca z oprogramowaniem hotelowym i rejestratorami rozmów

Funkcje i usługi



Micra

Numery DDI / MSN	+
CLIP (prezentacja numeru przychodzącego)	+
CLIR (zastrzeżenie własnego numeru)	+
AOC (informacja o koszcie połączenia z ISDN)	+
MCID (identyfikacja połączeń złośliwych)	+
Synchronizacja czasu centrali z centralą miejską (ISDN)	+
Rejestracja i taryfikacja rozmów	+
Indywidualne konta rozliczeniowe (max ilość)	254
Abonenci wirtualni (max ilość)	254
Infolinie	+
Poczta Głosowa	+
Wybór najtańszej drogi połączeniowej LCR	+
Restrykcje połączeń wychodzących	+
Tablice numerów zabronionych/dozwolonych (ilość tablic)	16
Numery skrócone	+
Dowolność numeracji wewnętrznej (ilość cyfr)	1-4
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Włączanie się do trwającej rozmowy	+
Gorące linie (miejskie / wewnętrzne)	+
Automatyczna zmiana trybów pracy	+
Grupy wspólnego wywołania (numery grupowe)	+
UCD (równomierna dystrybucja połączeń)	+
ACD (dystrybucja połączeń na podstawie zidentyfikowanego numeru)	+
Grupy abonenckie (możliwość ograniczenia połączeń wewn.)	+
Połączenie konferencyjne (max. ilość abonentów)	8
Konferencja typu „okólnik” – automatycznie zestawiana między grupami abonentami wewn. (max ilość abonentów w konferencji)	8
Zawieszenie połączenia HOLD	+
Przenoszenie wywołania	+
„Nie przeszkadzać”	+
Przechwytywanie wywołań	+
Przekazywanie połączeń na miasto	+
Zamawianie połączeń	+
Komunikat głosowy dla zamówionych połączeń	+
Redial (ponowne wybieranie numeru)	+
Proste oddzwanianie (modyfikacja zidentyfikowanego numeru CLIP)	+
Dialer alarmowy (powiadomienie o alarmie)	+
Budzenie	+
SMS-y serwisowe	+
Podstuch odległego pomieszczenia – „niańka”	+
Połączenie tranzytowe – wykonanie z zewnątrz rozmowy na koszt centrali	+

Wyposażenie



Micra

Porty abonenckie <input type="checkbox"/> analogowe <input type="checkbox"/> systemowe <input type="checkbox"/> analogowe i systemowe łącznie <input type="checkbox"/> ISDN (2B+D) <input type="checkbox"/> VoIP	do 24 do 24 do 24 do 8 do 128
Wyposażenia miejskie <input type="checkbox"/> analogowe <input type="checkbox"/> ISDN (2B+D) <input type="checkbox"/> ISDN (30B+D) <input type="checkbox"/> VoIP	do 12 do 8 - do 30
Protokoły VoIP: SIP, IAX2 Kodeki audio: G.711 μLaw, G.711 aLaw, ADPCM, G.726, GSM	+/+ +/+/+/+/+
<input type="checkbox"/> DISA – bezpośrednie wybieranie numerów wewn. <input type="checkbox"/> Infolinie <input type="checkbox"/> Poczta Głosowa <input type="checkbox"/> Ilość zapowiedzi głosowych <input type="checkbox"/> Łączny czas zapowiedzi	+ 4 + 64 do 4,5h
Melodie dla połączeń oczekujących	4
Pliki muzyczne .wav	+
Automatyczny transfer faksu	+
Bufor taryfikacji	25 000
Odbiorniki teletaksy	-
Odbiór identyfikacji numerów dzwoniących (CLIP): <input type="checkbox"/> z linii ISDN <input type="checkbox"/> z linii analogowych <input type="checkbox"/> z linii VoIP	+ + +
Wysyłanie identyfikacji numerów (CLIP) na: <input type="checkbox"/> analogowe porty wewnętrzne <input type="checkbox"/> wewnętrzne porty cyfrowe <input type="checkbox"/> wewnętrzne porty systemowe <input type="checkbox"/> wewnętrzne porty VoIP	+ + + +
Współpraca z bramofonami	+
Zintegrowana karta GSM	+
Zintegrowana karta VoIP	+
System telefonii bezprzewodowej DECT / IP DECT	+/+
Wejście audio / wyjście audio	+/+
Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi	+
Zasilanie rezerwowe	UPS
Interfejsy <input type="checkbox"/> RS 232 <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Ethernet (LAN)	1 1 1
Wyświetlacz (2 x 40 znaków)	-
Modem do zdalnego zarządzania centralą	+
Program komputerowy do konfiguracji	MicraPC
Program BilCent (do taryfikacji)	+
Program Platan CTI (komputerowy system wspomagania ruchu telefonicznego)	+
Interfejs hotelowy	+
Interfejs programowy PCTI	+
Interfejs do współpracy z rejestratorami rozmów	+
Wersja obudowy RACK do szafy 19”	+
Interfejs TAPI	+
Wymiary wersji standard - wys. x szer. x gł. [mm] - masa [kg]	307x242x79 4,5
Wymiary wersji RACK (szer. 19”) - wys. x gł. [mm] - masa [kg]	88(2U)x192 4,5

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian.

wydanie 2010

■ w standardzie ■ w opcji

Producent Systemów Telekomunikacyjnych
 Platan Sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2
 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01, platan@platan.pl, www.platan.pl

