

Dziś łączymy bardziej



Prima – VoIP stał się prostszy

NOWOŚĆ

Integracja tradycyjnej telekomunikacji z telefonią internetową

Platan Prima to pierwsza tej klasy centralka z polem komutacyjnym IP. Idealna dla rynku SOHO, mikrofirm, niewielkich oddziałów, punktów usługowych lub sklepów, liczących do kilkunastu pracowników, a także dla domów jedno- i wielorodzinnych. Prosta w konfiguracji i użytkowaniu - gotowa do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka.



Dostępne konfiguracje:

- Konfiguracja bazowa:
 - 3 porty miejskie VoIP
 - 2 analogowe linie miejskie
 - 6 analogowych linii wewnętrznych
 - 2 porty wewnętrzne VoIP
- Możliwość rozszerzenia konfiguracji bazowej o:
 - 1 łącze miejskie ISDN (2B+D) lub 1 analogową linię miejską
 - 2 lub 4 analogowe linie wewnętrzne
 - 4 porty wewnętrzne VoIP
 - nagrywanie rozmów na karcie SD

Ważniejsze cechy:

- Zintegrowany VoIP w wyposażeniu standardowym - porty miejskie i wewnętrzne
- VEK® – Voipowy Eliminator Kosztów:
 - dostęp do taniej telefonii internetowej bez dodatkowych bramek i kart
 - unikalna funkcja Call Through – dzwoni z komórki przez VoIP
 - funkcja LCR – wyboru najtańszej drogi połączeniowej
- Plug & Talk, czyli podłącz i rozmawiaj – centralka gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka z predefiniowanymi ustawieniami fabrycznymi
- Prima Web Konfigurator – zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową
- Zobacz Kto Dzwoni – prezentacja numeru (usługa CLIP) abonenta dzwoniącego na wyświetlaczach aparatów telefonicznych oraz w programie Platan CTI
- Zintegrowane nagrywanie rozmów na karcie SD
- Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa
- Rejestracja połączeń z buforem w centrali
- Współpraca z komputerem poprzez program Platan CTI (dodatkowe funkcje telefonu na ekranie komputera)
- Możliwość aktualizacji oprogramowania centrali (firmware update)
- Estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie

A do tego... wszystkie cechy nowoczesnej centrali telefonicznej

Funkcje i usługi



Obsługa trzech operatorów VoIP (SIP 2.0)	+
Wybór najtańszej drogi połączeniowej LCR	+
Numer DDI / MSN - dla ISDN oraz VoIP	+
CLIP (prezentacja numeru przychodzącego)	+
Call Through - automatyczne połączenia z telefonów komórkowych do sieci VoIP	+
Rejestracja połączeń	+
Pocztę Głosową	+
Zintegrowane nagrywanie rozmów na karcie SD*	+
Restrykcje połączeń wychodzących	+
Tablice numerów zabronionych/dozwolonych (ilość tablic)	2
Numer skrócony	+
Dowolność numeracji wewnętrznej (ilość cyfr)	1-4
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Włączanie się do trwającej rozmowy	+
Gorące linie (miejskie / wewnętrzne)	+
Automatyczna zmiana trybów pracy	+
Grupy wspólnego wywołania (numery grupowe)	2
Połączenie konferencyjne (max ilość abonentów)	8
Zawieszenie połączenia HOLD	+
Przenoszenie wywołania	+
„Nie przeszkadzać”	+
Przechwytywanie wywołań	+
Przekazywanie połączeń na miasto	+
Zamawianie połączeń	+
Komunikat głosowy dla zamówionych połączeń	+
Redial (ponowne wybieranie numeru)	+
Proste oddzwanianie	+
Budzenie	+
Podsluch odległego pomieszczenia – „niańka”	+

■ w standardzie ■ w opcji

* łączny czas pamięci głosowej przeznaczonej na nagrywanie rozmów zależy od pojemności zastosowanej karty SD

Wyposażenie



Porty abonenckie	
□ analogowe	6, 8 lub 10
□ VoIP	2 lub 6
Łącznie max ilość tel. wewn.	16
Wyposażenia miejskie	
□ analogowe	2 lub 3
□ ISDN (2B+D)	1
□ VoIP	3
Łącznie max ilość linii miejskich:	7
Protokół VoIP: SIP 2.0	+
Kodeki audio: G.711 μLaw, G.711 aLaw, G.726, GSM	+ / + / + / +
DISA – bezpośrednio wybieranie numerów wewn.	+
Ilość zapowiedzi głosowych	8
Łączny czas zapowiedzi głosowych	8 min.
Łączny czas pamięci głosowej na Pocztę Głosową (wymaga karty SD)	1600 min.
Melodie dla połączeń oczekujących	4
Pliki .wav dla nagranych zapowiedzi (wymagają karty SD)	+
Karta SD do nagrywania rozmów* i Poczty Głosowej	+
Automatyczny transfer faksu	+
Bufor rejestracji połączeń	5 000
Odbiór identyfikacji numerów dzwoniących (CLIP):	
□ z linii ISDN	+
□ z linii analogowych	+
□ z linii VoIP	+
Wysyłanie identyfikacji numerów (CLIP) na:	
□ porty wewnętrzne	+
□ wewnętrzne porty VoIP	+
Współpraca z bramofonem DB 07	+
Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi	+
Zasilanie rezerwowe	UPS
Interfejsy	
□ USB serwisowy	1
□ Ethernet (LAN)	1
Zarządzanie przez przeglądarkę internetową	+
Program Platan CTI	+
Wymiary - wys. x szer. x gł. [mm]	295x200x47
- masa [kg]	1,6

wydanie 2010

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian

Producent Systemów Telekomunikacyjnych
Platan Sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2
tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01, platan@platan.pl, www.platan.pl

